



Studt-Akustik *The better sound.*



Studt Cinema Line SCL 8010 S

2-Wege fullrangetauglicher 8"/1" Surroundlautsprecher mit sehr ausgeglichenem Frequenzgang und hoher Transparenz. Gehäuse optimiert für Dolby® Atmos-Anwendungen (eingetragenes Design).

Technische Daten

Prinzip	2-Weg passiv
Übertragungsbereich	60 Hz – 20 kHz
–10dB	68 Hz – 18 kHz
±3dB	
Trennfrequenz	2,4 kHz
Abstrahlwinkel HT	90° x 60° (hor. x vert.)
Nennbelastbarkeit, Programm	200 W, 400 W
Schalldruck 1W/1m	94 dB
max. Schalldruck (1m)	117 dB (long-term) Programm: 120 dB Peak: 123 dB
Komponenten	8"/1"
Impedanz	nominal 8 Ω
Frequenzweiche	24 dB Linkwitz/Riley
Gehäuseausführung	Birkenmultiplex mit Strukturlack, beidseitig mit 45°-Winkelung optimiert für Dolby® Atmos
Abmessungen	300 x 380 x 256 (B x H x T)
Gewicht	10 kg
Zubehör	Wandhalterung für Winkelung ±45° in 5°-Schritten