



Studt-Akustik

The better sound.



S 1210 MkIII

2-Wege fullrangetauglicher 12"/1" Universallautsprecher mit sehr ausgeglichenem Frequenzgang und hoher Transparenz für professionelle Anwender im High-End-Bereich.

Multifunktionales Gehäuse mit Monitorwinkel, drehbarem Horn und 5 M8-Gewinden zur Befestigung des optionalen Flugrahmens.

Technische Daten

<i>Prinzip</i>	2-Weg passiv
<i>Übertragungsbereich</i>	47 Hz – 22 kHz
<i>–10 dB</i>	51 Hz – 22 kHz
<i>±3 dB</i>	2 kHz
<i>Trennfrequenz</i>	90° × 60° (hor. × vert.) drehbar
<i>Abstrahlwinkel HT</i>	60° × 50° optional
<i>Nennbelastbarkeit, Programm</i>	600 W, 1200 W
<i>Schalldruck 1 W/1 m</i>	98 dB
<i>max. Schalldruck (1 m)</i>	126 dB (long-term)
	Programm: 129 dB
	Peak: 132 dB
<i>Komponenten</i>	12"/1"
<i>Impedanz</i>	nominal 8 Ω
<i>Gehäuseausführung</i>	trapezförmig mit Winkel für Monitorbetrieb 45°; sehr widerstandsfähige Strukturlackierung; Flugrahmen optional
<i>Abmessungen (mm)</i>	390 × 580 × 330 (B × H × T)
<i>Gewicht</i>	18 kg